



РОСНЕФТЬ

Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, город Рязань
390011, город Рязань, Район Южный Промузел, дом 8
e-mail: RNPК@nprk.rosneft.ru, тел.: +7 (4912) 93-32-40, факс: +7 (4912) 93-30-84
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 31100440 QM15
Срок действия сертификата: до 29.08.2021

ПАСПОРТ № 34838

Бензин-растворитель для резиновой промышленности НЕФРАС-С2-80/120 высший сорт

Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:

ТУ 38.401-67-108-92 "Бензин-растворитель для резиновой промышленности. Технические условия"

Код ОКПД 2 19.20.23.129

Номер партии: 34838

Дата изготовления: 12.09.2020

Размер партии (масса): 541 тонн

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № 147

Уровень наполнения: 4360 мм

Дата отбора пробы: 12.09.2020

Дата проведения испытаний: 12.09.2020

Испытания проведены: Цех № 10 Испытательная лаборатория -

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)

Паспорт выдан на основании: анализа качества от 12.09.2020 № 9087

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 38.401-67-108-92	Фактическое значение
1	Плотность при 20°С, г/см ³	ГОСТ 3900-85	не более 0,700	0,6866
2	Фракционный состав: температура начала кипения, °С 98% перегоняется при температуре, °С остаток в колбе после перегонки, %	ГОСТ 2177-99 (метод А)	не ниже 80 не выше 110 не более 1,0	84,5 94,5 0,9
3	Бромное число, г брома на 100 см ³ бензина-растворителя	По п.3.2 настоящих ТУ	не более 0,08	0,013
4	Массовая доля ароматических углеводородов, %	По п.3.3 настоящих ТУ	не более 1,5	менее 1,0
5	Испытание на образование масляного пятна	По п.3.4 настоящих ТУ	Выдерживает	Выдерживает
6	Массовая доля серы, %	ГОСТ 13380-81	не более 0,001	0,00003
7	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 8307-75	Отсутствие	Отсутствие
8	Содержание механических примесей и воды	По п.3.5 настоящих ТУ	Отсутствие	Отсутствие
9	Содержание тетраэтилсвинца*	ГОСТ 7976-74	Отсутствие	-

* Не определяется. Отсутствие тетраэтилсвинца гарантируется технологическим процессом.

Заключение: Бензин-растворитель для резиновой промышленности НЕФРАС-С2-80/120 высший сорт соответствует требованиям:

Дополнительная информация:

- маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84;
- гарантийный срок хранения в течение дня изготовления.



Сменный инженер-технолог цеха № 11
(Доверенность № 492 от 12.09.2020 г.)

Дата выдачи паспорта: 12.09.2020 12:38

Подпись

Е.П. Якимушкин

