



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»
603600, Россия, г. Нижний Новгород,
переулок Грачигинский, дом 4/1, ГСП 1504
Тел. (831) 438-22-00,
факс (831) 438-22-05



АО «Транснефть - В
Володарское
ЛПДС «Володарская»
Прямо-сдаточ
«Володарское»

ЛПДС «Володарская», Володарское ГНПУ, филиал
АО «Транснефть-Верхняя-Волга», Россия, 140162,
с. Константиново, тел.:8(499)799-89-17 доб.13-83
эл. почта: FedorovaAN@tw.transneft.ru

Испытательная лаборатория нефтепродуктов
ЛПДС «Володарская», Россия, 140162,
с. Константиново, ЛПДС «Володарская»,
Раменский р-он, Московская область,
тел.:8(499)799-89-17 доб.13-83

НПЗ производитель: АО «Газпромнефть-МНПЗ»
Россия, 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал,
дом 1, корпус 3, тел.:8(495)734-92-00,
факс: 355-62-52, эл. почта: bitum@mnpz.ru

ПАСПОРТ № 1179

Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта F, экологического класса K5 (ДТ-Е-K5)
по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)

Декларация о соответствии : ТС № RU Д-РУ.А504.В.02150, с 24.11.2016 по 23.11.2019 г.

Код ОКП 02 5183

Дата изготовления:

17.11.17

Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517):

17.11.17

Место отбора пробы, номер ёмкости, уровень наполнения:

PBC № 30

взлив:

8878

мм

Размер партии (масса):

3537360

Дата проведения испытаний:

17.11.17

Дата оформления паспорта:

18.11.17

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6
1.	Цетановое число, не менее:	ГОСТ 3122	51	51,0	52,8 *
2.	Цетановый индекс, не менее:	EN ISO 4264	-	46,0	54,8 *
3.	Плотность при 15 °С, кг/м³	ASTM D 4052	-	820,0 - 845,0	835,1
4.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	ГОСТ EN 12916	8	8,0	3,7 *
5.	Массовая доля серы, мг/кг, не более:	ГОСТ ISO 20884	-	10,0	6,9
		ГОСТ Р 52660	10	-	6,9
6.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, выше	ГОСТ 6356	не ниже 55	выше 55	70
7.	Коксуемость 10%-ого сдатка разгонки, % масс., не более	EN ISO 10370	-	0,3	0,01 *
8.	Зольность, % масс., не более	ГОСТ 1461	-	0,01	отсутствие *
9.	Массовая доля воды, мг/кг, не более	EN ISO 12937	-	200	менее 30
10.	Общее загрязнение, мг/кг, не более:	EN 12662	-	24	менее 12 *
11.	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°C), единицы по шкале	ГОСТ ISO 2160	-	Класс 1	Класс 1 *
12.	Окислительная стабильность: - общее количество осадка, г/м³, не более - часов, не менее	ГОСТ Р EN ISO 12205	-	25	6 *
		EN 15751	-	20	- *
13.	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 14) при 60°C, мкм, не более	ГОСТ ISO 12156-1	460	460	230
14.	Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33	-	2,000-4,500	3,051
15.	Фракционный состав: - при температуре 250°C, перегоняется, % об., не более - при температуре 350°C, перегоняется, % об., не менее - 95% об. перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177	-	65	27
		метод А	-	85	98
		360	-	360	337
16.	Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % об., не более	EN 14078	-	7,0	- *
17.	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	ГОСТ 22254	минус 15	минус 20	минус 21
18.	Температура помутнения, °С, не выше	EN 23015	-	-	минус 7 *

Примечание - * в графе «Фактическое значение» отмечаются показатели, предоставляемые по паспортам грузоотправителя (НПЗ):
№ 322 от 11.11.17; 525 от 14.11.17

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта F, экологического класса K5 (ДТ-Е-K5) соответствует требованиям
ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» и Техническому регламенту Таможенного союза
ТР ТС 013-2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту» с изменениями к нему.

Дополнительная информация:

1. Присадки в топливе:

- смазывающая - до 0,0110% масс.

- депрессорно-диспергирующая - до 0,0400% масс.

2. Не содержит металловые эфиры жирных кислот

3. Дополнительные показатели качества:

- л6 в соответствии с Договором транспортировки - не ниже 58 °С;

- л18 в соответствии с Договором транспортировки - не выше минус 5°С;


- «Удельная электрическая проводимость» в соответствии с Договором транспортировки - не ниже 150 пСм/м, (фактическое значение


* пСм/м по ASTM D 2624).

АО «Транснефть - Верхняя Волга»
ГНПУ «Володарское»
Плановая производственно-
диспетчерская станция «Володарская»
Испытательная лаборатория

Начальник ЛПДС «Володарская»
(уполномоченное лицо)

Начальник лаборатории
(уполномоченное лицо)





Е.В. Мельник

А.И. Федорова

АО «Транснефть - Верхняя Волга»
ГНПУ «Володарское»
Плановая производственно-
диспетчерская станция «Володарская»
Испытательная лаборатория